

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ДИОКСИД ТИТАНА РУТИЛЬНЫЙ ВLR 699  
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ

ITEMS	INDEX
TIO2 CONTENT (ДОЛЯ ДИОКСИДА), %	94,25
TINTING STRENGHT (РАЗБЕЛИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ)	1900
OIL ABSORPTION (МАСЛОЕМКОСТЬ), Г/100Г	18,76
RUTILE CONTENT (ДОЛЯ РУТИЛЬНОЙ ФОРМЫ), %	98,42
PH AQUEOUS SUSPENSIONS (ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ)	7,4
RESIDUE (0,045MM SCREEN) ОСТАТОК НА СИТЕ С СЕТКОЙ, %	0,026
WOLATILE SUBSTANCE AT 105°C (МАССОВАЯ ДОЛЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ), %	0,19

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашивающая добавка при производстве силикатного кирпича, цветных бетонных изделий, кровельного покрытия, сухих и штукатурных смесей, фасадных красок, бумаги, резины, пластмассы, в лакокрасочной промышленности.